

ノンアスベストリボン

☆断熱材・保温材・保冷材としてご使用いただけます。
☆1巻30mで1m単位の販売となります。

商品番号	材質	幅	厚み	耐熱温度
40-A050	ノンアスベスト材	50mm	1.6mm	180℃
40-A100	ノンアスベスト材	100mm	1.6mm	180℃
40-NA050	ノンアスベスト材 ガラス繊維	50mm	2mm	450℃
40-NA100	ノンアスベスト材 ガラス繊維	100mm	2mm	450℃
40-NX100	ノンアスベスト材 ステンレス繊維	100mm	2mm	800℃



ノンアスベストリボン(片面に粘着剤)

☆断熱材・保温材・保冷材としてご使用いただけます。
☆1巻30mで1m単位の販売となります。

商品番号	材質	幅	厚み	耐熱温度
DZ-NA050	ノンアスベスト材 ガラス繊維	50mm	1.6mm	300℃
DZ-NA100	ノンアスベスト材 ガラス繊維	100mm	1.6mm	300℃



ノンアスベストリボン(片面にアルミ)

☆断熱材・保温材・保冷材としてご使用いただけます。
☆1巻30mで1m単位の販売となります。

商品番号	材質	幅	厚み	耐熱温度
DX-NA050	ノンアスベスト材 ガラス繊維	50mm	1.6mm	300℃
DX-NA100	ノンアスベスト材 ガラス繊維	100mm	1.6mm	300℃



グラスウール(消音材)

- ☆1m単位の販売になります。
- ☆音量を抑制します。
- ☆耐熱温度は600度以下です。

商品番号	厚み:10mm 一巻きは10mです。
AG-010	寸法:幅1,050mm



グラスウール(断熱材・保温材)

- ☆1m単位の販売となります。
- ☆断熱効果があり、不燃材料です。
- ☆表面材はアルミガラスクロスを使用しています。
- ☆必要寸法にカットしてご使用ください。

商品番号	厚み:25mm 一巻きは10mです。
DH-025	寸法:幅1,000mm



グラスウール パイプカバー(保温材)

- ☆配管の保温、保冷、結露・凍結防止
- ☆筒状成形品 2つ割りで自由蝶番式 表面材:アルミクラフト紙
- ☆アルミクラフト紙に両面テープがついているのでワンタッチで仮留めが可能
- ※付属両面テープは仮留め用ですので、施工の際は別途テープ処理が必要となります。

商品番号	内径	外径	厚み	長さ	呼び径
DK-022	22.0	62.0	20.0	1,000	15A
DK-027	27.0	67.0	20.0	1,000	20A
DK-034	34.0	74.0	20.0	1,000	25A
DK-042	43.0	83.0	20.0	1,000	32A
DK-048	49.0	89.0	20.0	1,000	40A
DK-060	61.0	101.0	20.0	1,000	50A
DK-076	76.0	116.0	20.0	1,000	65A
DK-089	89.0	129.0	20.0	1,000	80A
DK-114	114.0	164.0	25.0	1,000	100A
DK-139	140.0	190.0	25.0	1,000	125A
DK-165	165.0	215.0	25.0	1,000	150A



ステンレスウール(消音材)

- ☆音量を抑制します。
- ☆グラスウールの拡散を防止します。

ステンレス製

商品番号	サイズ
AT-100	直径約60mm

